

Maschinenparkliste

Pos.	Maschine <i>E* = elektrisch / ** = hybrid</i>	Schließkraft [kN]	Palettenabstand / Werkzeughöhe		Zwischen den Hohlnen	Schnecken Ø [mm]	Verhältnis L/D	max. spez. Spritzdruck [bar]	max. Spritzgewicht [g] (PS)
			MIN	MAX					
1	BOY 22 M	220	200	400	254	24	16	1.455	32
M07K	Zentrierring Ø110 (Auswerferdurchbruch Ø50mm mit Zwischenplatte)								
2	BOY 22 A PRO	220	200	400	254	22	17,5	1.732	27,7
M07	Zentrierring Ø110 (Auswerferdurchbruch Ø50mm mit Zwischenplatte)								
3	BOY 35 A	350	200	500	280x254	18		2.580	20
M02	Zentrierring Ø110 (Auswerferdurchbruch Ø110/100mm mit Zwischenplatte) <i>Angusspicker</i>								
4	BOY 30 M	306	200	500	280x254	24	22,3	1.810	38
M01	Zentrierring Ø110 (Auswerferdurchbruch Ø110/100mm mit Zwischenplatte) <i>Angusspicker</i>								
5	Fanuc S50iA	500	150 210	350 410	360x320	28	20	1.900	53
M03	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø60mm) <i>Angusspicker</i>								
6	Fanuc 50 E* Singulus	500	150	350	320x320	28	20	1.700	53
M16	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø60mm) <i>Angusspicker</i>								

Maschinenparkliste

Pos.	Maschine	Schließkraft [kN]	Palettenabstand / Werkzeughöhe		Zwischen den Hohlen	Schnecken Ø [mm]	Verhältnis L/D	max. spez. Spritzdruck [bar]	max. Spritzgewicht [g] (PS)
	<i>E* = elektrisch / ** = hybrid</i>		MIN	MAX					
7	Fanuc 50 E*	500	150	350	320x320	28	20	1.700	53
M10	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø60mm)								
	Angusspicker								
8	JSW 55 E*	550	160	370	360x310	20	20	2.230	28
M06	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø60mm)								
	Angusspicker								
9	JSW 55 E*	550	160	370	360x335	28	20	2.190	62
M04	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø125mm)								
	Angusspicker								
10	BOY 80E	800	250	475	430x360	42	15	1.244	157,6
M11	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø125mm)								
	Angusspicker								
11	BOY 80 M	804,5	250	680	410x358	42	20	1.532	179
M12	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø125mm)								
	Angusspicker								
12	Zhafir Zeres 900**	900	150	510	420x370	32	21	2.000	91
M13	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø65mm)								
	Angusspicker								

Maschinenparkliste

Pos.	Maschine <i>E* = elektrisch / ** = hybrid</i>	Schließkraft [kN]	Palettenabstand / Werkzeughöhe		Zwischen den Hohlnen	Schnecken Ø [mm]	Verhältnis L/D	max. spez. Spritzdruck [bar]	max. Spritzgewicht [g] (PS)
			MIN	MAX					
13	Zhafir Zeres 900**	900	150	410	420x370	28	21	2.600	64
M05	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø65mm)								
	Angusspicker								
14	JSW 180U *	1000	150	550	460x460	45		1.600	203
M08	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ømm)								
	Angusspicker								
15	Fanuc 100 E*	1.000	150	450	410x410	36	20	1.700	134
M09	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø80mm)								
	Angusspicker								
16	Fanuc 100 E*	1.000	150	450	410x410	36	20	1.700	134
M15	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø80mm)								
	6-achs Roboter								
17	FM Elektra 180 E*	1.800	300	790	630x630	50	24,2	2.058	429
M14	Zentrierring Ø160 (Auswerferdurchbruch Ø160mm)								
	6-achs Roboter								